

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



ELECTRO-SOLV "S" **DESGRASADOR Y LIMPIADOR** **ELECTRICO / ELECTRONICO**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Electro-Solv "S" es un nuevo limpiador y desengrasante para partes eléctricas y electrónicas que no afecta el ozono. No contiene CFC, HCF, Metil Cloroformo, o cualquier otro material que dañe el ozono estratosférico. Electro-Solv penetra rápidamente, es rápido para evaporar, no deja residuo, es no-conductor y es seguro para usar en metales y plásticos. Formulado específicamente para limpiar partes eléctricas y electrónicas, equipos y otros mecanismos sensitivos. Electro-Solv penetra en los poros y rajaduras para remover aceites, grasas, mugre, y otros contaminantes.

Usar en radios, grabadoras, conectores, contactos, equipo de oficina, circuitos integrados, interruptores, relevadores, controles, semi-conductores, interruptores y numerosas aplicaciones.

?NO-CONDUCTOR ?NO RESIDUO ?LIBRE DE ODC
?RAPIDA EVAPORACION

DIRECCIONES: La temperatura de la lata debe ser 18°C (65°F) o menos. (*AVISO: Nunca aplicar calor directo a los aerosoles! Solo agua tibia deberá usarse!*) Insertar el tubo extendedor plástico en la válvula para control preciso y eliminación del exceso. Rociar el equipo eléctrico y esperar 30 segundos para que el sucio y otros depósitos se suavicen. Lavar el sucio con un segundo rociado. *Esperar que seque totalmente antes de rearmar o rehusar el equipo.*

La línea "S" de lubricantes en aerosol Sentinel se compone de productos especialmente formulados para la industria que no afectan la capa de ozono.

La línea "S" de Sentinel no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

CARACTERISTICAS TICAS

Apariencia	Liquido Claro
Punto de encendido, °C (°F)	< -17 (0)
Gravedad Especifica, g/cc @ 60/60°F	0.66
Peso, lbs./gal @ 70°F	5.5
Contenido de ODC, % wt	Ninguno
Tensión Superficial, dinas/cm @ 77 °F	17.5
Fuerza Dieléctrica, KV	35
Propelente	CO ₂
Clasificación USDA	H-2
Valor Kauri-Butanol	28
Peso Neto por Aerosol	14 oz. (397g)
Volumen Neto por Aerosol	20 oz. (567g)
PIN #	01005

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.

P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240

15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603

PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.