

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-SR-33 **GRASA RESISTENTE A** **SOLVENTES**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Una grasa totalmente sintética y resistente a los solventes para todo tipo de rodamientos operando bajo extremo ataque químico. Totalmente resistente al keroseno, nafta, percloroetileno, aceites minerales y la mayoría de los tipos de los solventes hidrocarbonados.

Es buena protección contra el tetracloruro de carbono y el xileno. Produce una buena película protectora contra el herrumbre y la oxidación. Usada en muchas industrias químicas.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2 ½	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	250-275	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación		
Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación	1a	ASTM D-1743
No Mancha		
Lavado con Agua	1	ASTM D-1264
Presión Extrema	34+ (75)	ASTM D-2509
Carga Timken OK, Kg (Lb)		
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Apariencia	Ámbar	

PIN #

03001

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.