

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### **SL-AS N 1450** **COMPUESTO ANTI-SEIZE DE** **NIQUEL**

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-AS N 1450 de Sentinel® es un compuesto anti-seize estable, no-fundente, para alta temperatura, formulado con una alta concentración de níquel, grafito y aluminio puros, para platear y proteger las superficies de metal contra la corrosión y las temperaturas extremas hasta 1450°C (2642°F), sin dejar ningún residuo de carbón o abrasivo.

Sentinel® SL-AS N 1450 provee protección contra óxido y corrosión, a la vez que previene agarrotamiento, desgaste, acción galvánica y distorsión de las roscas. SL-AS N 1450 es resistente al agua y ofrece protección contra vapor, la mayoría de ácidos, cáusticos y químicos agresivos.

Sentinel® SL-AS N 1450 puede usarse para:

Pernos	Bridas
Rodamientos	Empaques
Bujes	Cabezales
Ranuras	Distribuidores
Bombas	Tuercas
Sistemas de Válvulas	Empaques
Tapones	Tornillos

Y muchos otros usos

Sentinel® SL-AS N 1450 viene listo para usarse. Aplicar con brocha, espátula o pistola de mano. No está diseñado para ser usado en sistemas de lubricación presurizados debido a su alto contenido de sólidos.

## CARACTERISTICAS TIPICAS

Consistencia

Pasta

Apariencia

Níquel

## PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

### **QUALITY WITHOUT QUESTIONS!**

SENTINEL LUBRICANTS CORP.  
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565  
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### SL-AS N 1450 NICKEL ANTI-SEIZE COMPOUND

#### CARACTERISTICAS TIPICAS (continua)

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación, Caída Psi @ 100 hrs	-1	ASTM D- 942
Prevención del Oxido, No Mancha	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	.5	ASTM D-1264
Presión Extrema, Carga Timken OK, Kg (Lb)	45+ (110)	ASTM D-2509
Desgaste de 4 Bolas	.5 mm	ASTM D-2266
Sólidos	Níquel	
Grado USDA	H-2	

#### PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

### QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.  
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565  
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.