

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-NT-AA1 GRASA NO-TOXICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-NT-AA1 es una grasa sintética, no-tóxica, transparente, insípida e inodora. Está aprobada por la USDA y está incluida en su lista de compuestos químicos para uso en maquinaria donde puede haber contacto directo o contaminación del alimento, bebida o producto farmacéutico y aquellos que sirven directa o indirectamente a estas industrias. Jamás

Maquinaria que maneja alimentos y productos relacionados son particularmente difíciles de lubricar adecuadamente debido a la limitación de materiales que son aceptables. El alto calor encontrado en estas junto con el gran volumen de agua para limpiar hacen que la retención del lubricante en los rodamientos y otras partes de estas maquinas sea difícil. Al usar la grasa SL-NT-AA1 este problema se mantiene a un mínimo. La grasa es a prueba de agua y por ello no se lavará de los rodamientos a las temperaturas de operación de 260°C (500°F). La grasa SL-NT-AA1 tiene un rango útil de temperatura s de -40°C (-40°F) a 232°C (450°F).

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 hrs	-2	ASTM D- 942
Preventivo del Oxido	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	1.4	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	20+ (45)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.7mm	ASTM D-2266
Clasificación USDA	H-1	
Apariencia	Clara, Transparente	
PIN #		06510

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.