

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-NT-HT-2 GRASA NO-TOXICA PARA TEMPERATURA EXTREMA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-NT-HT-2 es parte de la segunda generación de lubricantes sintéticos de alto rendimiento especialmente diseñados para cumplir con los requerimientos de las industrias alimenticia, cosmética y farmacéutica. La creciente tendencia a extender los intervalos de lubricación impone una gran demanda sobre el rendimiento de servicio de las grasas. Condiciones de temperaturas extremas, cargas de choque, vibración y lavado por agua añaden a estas demandas.

SL-NT-HT-2 es una grasa de servicio pesado sintéticamente espesada que emplea un fluido base altamente estable térmicamente. No se lavará, se saldrá o derretirá, saliendo aun bajo condiciones severas de operación.

SL-NT-HT-2 es una grasa no-tóxica, transparente, insípida, inodora que cumple con la regulación de la FDA Titulo 21, CFR 178.3570 y con la clasificación H-1 de la USDA. Esta autorizada por la USDA para uso en plantas federalmente inspeccionadas de carne y pollos y ha recibido el grado H-1 para contacto incidental.

SL-NT-HT-2 es una grasa no-tóxica para temperaturas altas extremas, recomendada para aplicaciones donde se necesita lubricación con grasa y donde la temperatura constante excede 260°C(500°F). La temperatura máxima de trabajo para la SL-NT-HT-2 debe considerarse aproximadamente 425°C (800°F), sin embargo, temperaturas mas altas serán aceptables en forma intermitente hasta 540°C (1000°F).

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 hrs	-2	ASTM D- 942
Preventivo del Oxido	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	1.1	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	25+ (55)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.7mm	ASTM D-2266
Clasificación USDA	H-1	
Apariencia	Clara, Suave	
PIN #		06563

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.