

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### **S-NT-HO 10/20** **ACEITE HIDRAULICO NO-TOXICO**

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-HO 10/20 es una mezcla especial de fluidos U.S.P. no-tóxicos, anti-desgaste, anti-fugas, altamente refinados, transparentes tratados con compuestos sintéticos para producir fluidos hidráulicos estables de alta resistencia de película que sobrepasan los mas altos estándares de pureza.

S-NT-HO 10/20 ofrece una protección superior contra la corrosión, no ataca al hule, no forma espuma y exhibe excelentes características de demulsibilidad. S-NT-HO 10/20 contiene un nuevo aditivo no-toxico pegajoso para combatir las fugas hasta un mínimo absoluto contiene un nuevo aditivo no-toxico pegajoso para combatir las fugas hasta un mínimo absoluto.

S-NT-HO 10/20 cumple con todos los requerimientos de FDA para calificar como aceite mineral blanco (FDA Regulación 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos como se especifica en 21 CFR 178.3570. Esta regulación califica a un lubricante como candidato para grado USDA H-1 para contacto incidental en plantas de carne y pollos. Los aditivos usados en formular S-NT-HO 10 también cumplen con los requisitos bajo la Regulación 21CFR78.3570.

#### CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	46	ASTM D-2422
Grado SAE de Viscosidad	10W20	SAE J-300
Viscosidad cSt @ 100°C	8	ASTM D- 445
@ 40°C	46	
Índice de Viscosidad	146	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	236 (457)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	243 (470)	ASTM D- 92
Demulsibilidad 54.4°C (130°F)	40/40/0 (15)	ASTM D-1401
Corrosión al Cobre 121°C (250°F), 3 hrs.	1a	ASTM D- 130
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D- 665A&B
Grado USDA	H-1	
Apariencia	Claro, Pegajoso	
<b>PIN #</b>		<b>10510</b>

#### PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

## QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.  
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565  
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.