

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



CF ULTRACUT GRIND FL FLUIDO SINTETICO BIOESTABLE PARA ESMERILAR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CF ULTRACUT GRIND FL es un fluido sintético versátil, de servicio pesado y alto rendimiento para esmerilar, formulado para cumplir con los requerimientos críticos de operación y a la vez proveer una fácil desechabilidad. Forma una solución transparente que provee un pH nivelado que es resistente al crecimiento de bacterias y hongos, a la rancidez y a los olores desagradables. Excelente para usar con todos los metales. Contiene aditivos específicos para E.P., lubricidad e inhibidores de corrosión que mejoraran el rendimiento de herramientas / maquinas durante las operaciones de torneado y de esmerilado.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

No Enciende
No Punto de Llama
Baja Espuma
Protección contra Corrosión
Excelente pH y Biocida
No Contiene Sales Inorgánicas
Fuerte Estabilidad de la Solución
Buena Detergencia

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad cSt @ 40°C	0 (32°F)
Punto de Congelamiento °C (°F)	0 (32)
Punto de Ebullición °C (°F)	100.5 (212)
Punto de Encendido °C (°F)	Ninguno
Punto de Llama °C (°F)	Ninguno
pH del Concentrado	10
Apariencia del Concentrado	Transparente ámbar
Apariencia de Emulsión	Transparente ámbar
PIN #	13450

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.