

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SERIE DE ACEITES NO-TOXICOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La serie de aceites S-NT-AA1 esta compuesta de fluidos altamente refinados de grado U.S.P. tratados con componentes sintéticos para producir una película lubricante estable de gran resistencia con los mas altos estándares de pureza. La serie S-NT-AA1 esta formulada para cumplir con los requerimientos de la FDA para ser usados en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética.

Esta aprobada por la USDA con grado H-1 para contacto incidental con alimentos en Plantas Federalmente Inspeccionadas de Carne y Pollos. Sobrepasa todos los requerimientos de U.S.P., por lo que es aceptable para ingestión interna.

La serie S-NT-AA1 esta libre de componentes insaturados y posee un alto grado de estabilidad química. Es recomendado para rodamientos simples y de bolas, engranajes, etc. donde se requieran aceites no-tóxicos. Puede ser aplicado por goteo, rocío, brocha u otros medios mecánicos.

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETICCOM



SERIE NO-TOXICA

CARACTERISTICAS TIPICAS

<u>S-NT-AA1 Oil</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>90</u>	<u>90/140</u>	<u>140</u>	<u>250</u>	<u>METODO ASTM</u>
Grado ISO de Viscosidad	7	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680	D-2422
Numero AGMA	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Viscosidad cSt @100°C	2.2	2.8	3.8	4.6	5.9	7.6	9.5	13	17	22	29	37	48	D-445
@ 40°C	7	10	15	22	32	45	68	100	150	220	320	460	680	
Índice de Viscosidad	125	129	151	127	130	139	119	127	122	121	123	122	121	D-2270
Punto de Fluidez °C(°F) -57(-70)	-54(-65)	-51(-60)	-48(-55)	-46(-50)	-43(-45)	-40(-40)	-37(-35)	-34(30)	-32(-25)	-29(-20)	-26(-15)	-21(-10)		D-97
Punto Encendido °C(°F) 164(327)	164(327)	204(400)	210(410)	210(410)	220(425)	225(437)	227(440)	243(469)	250(482)	264(507)	288(550)	228(550)		D-92
Secuencia de Espuma-----	PASA-----												D-892	
Prueba de Herrumbre-----	PASA-----												D-665A&B	
Grado USDA -----	H-1-----													
Color observado -----	Claro y Brillante-----													
PIN #	17595	17597	17598	17500	17504	17503	17505	17507	17510	17513	17517	17515	17520	

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!
SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.