

## HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



### **FLUIDO SLC C-4** **FLUIDO PARA TRANSMISIONES** **FINALES E HIDRAULICAS**

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Fluido SLC C-4 de Sentinel® es un fluido de formulación sintética para uso en transmisiones finales de alto rendimiento, diferenciales, para transmisiones finales y para sistemas hidráulicos que requieran un fluido que cumpla con los requisitos de Allison C-4/C-3/C-2 o con Caterpillar TO-4/TO-2.

El Fluido SLC C-4 de Sentinel® es recomendado para las transmisiones automáticas de camiones y tractores de trabajo pesado, equipo fuera de carretera, equipo para movimiento de tierra y sistemas hidráulicos móviles cuyos requerimientos operativos son severos.

El Fluido SLC C-4 de Sentinel® es un lubricante universal. Puede ser usado como fluido del freno húmedo o en la toma de fuerza o como líquido para la dirección hidráulica.

El Fluido SLC C-4 de Sentinel® tiene una alta resistencia a la oxidación y un bajo punto de fluidez. Tiene aditivos contra presión extrema que proveen excelente capacidad para soportar carga y anti-desgaste. Además, contiene inhibidores de oxidación y espuma, resiste el agua y es compatible con los sellos comunes. Además tiene un alto índice de viscosidad para buen comportamiento a altas y bajas temperaturas.

#### **Ventajas del Producto**

- Fluido de larga vida útil
- No es corrosivo
- Alta estabilidad a la oxidación
- Minimiza la formación de ceras y barnices
- Excelente compatibilidad con sellos
- Excelente control friccional

#### CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	68	ASTM D- 2422
Grado de Viscosidad SAE	20W	
Viscosidad cSt @ 100°C	9.4	ASTM D- 445
@ 40°C	58.3	ASTM D- 445
Índice de Viscosidad	145	ASTM D- 2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40(-40)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	225(437)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 82°C	40/40/0 (15)	ASTM D- 1401
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D-665 A&B
<b>PIN #</b>		<b>18552</b>

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

**QUALITY WITHOUT QUESTIONS!**

SENTINEL LUBRICANTS CORP.  
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240  
15755 NW 15<sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603  
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565  
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.